

Omni Localisateur GPS de positionnement en temps réel

Quelles sont les fonctionnalités du localisateur GPS M504DWQ ?

1. Positionnement exact : mode de positionnement unique et mode de positionnement continu pris en charge ;
2. Position assistée par GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, WIFI ;
3. Alarme : Antivol, géolocalisation, détection de vibrations, survitesse, mise hors tension ou panne de courant ;
4. Coupe d'huile à distance, continuez à vérifier l'état réel des véhicules ;
5. Postulez à l'équipe Voitures, Motocyclettes, Partage de vélos, Bus et Taxis et Gestion de flotte.

Plus de fonctions :

Communication réseau: via la commande du serveur, suivez votre véhicule à tout moment et en tout lieu

Bluetooth: paramétrage et mises à niveau du système Véhicules localisateur peut être fait via Bluetooth

Mise à niveau OTA : ce localisateur GPS prend en charge la mise à niveau du micrologiciel et le paramétrage via le serveur

Moniteurs de véhicules :

- Il y a un capteur d'accélération dans le localisateur, qui peut détecter les vibrations anormales du véhicule et en informer le serveur ;
- Lorsque le véhicule tombe au sol, le localisateur fera rapport au serveur ;
- Les défauts du véhicule peuvent être signalés au serveur via IOT (communication par port série, prise en charge par le contrôleur)

Interface de communication (en option) : Contrôle de niveau ou communication série au choix

Plus détails de le GPS traqueur

Prevent over-speed, standardize driving behavior!



SEEWORLD S102A can standardize driver's driving behavior through over-speed alarm and the driving behavior analyse in WhatsGPS platform.






WIRING INSTRUCTIONS



Level control line interface definition



Serial communication line interface definition



MAJOR PARAMETERS



Communication with Controller

Level control/serial port

Communication with cloud server

MQTT

Vibration detection

Three-axis accelerometer

Built-in battery

3.7V/90mAh

Working voltage

9-100V DC

Working current

$\leq 500\text{mA}$ (9-100V DC)

Working temperature

$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Storage temperature

$-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

Working humidity

10~93RH

Built-in battery life

>0.5h (25°C)

Waterproof& dustproof

IP67

Outside shell material

PC+10%GF

SIM card

Micro size (Micro-SIM)

Dimension of the device

LxWxH: 109mm × 58mm
× 21.2mm (not including the wire)

Location

Support GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, WIFI assistant location system

Location precision

$\leq 15\text{meters}$ (Open area, weather is sunny without shade.)

Location condition

Search satellites numbers ≥ 4 satellites and signal noise over 30dB

Starting time

Cold startup less than 120seconds, Warm startup less than 30 seconds, (Open area, weather is sunny without shade, including coordination optimization)

Sensitivity

-158dBm