

Радиотелефонный излучатель передатчика OC321 RF Radio

Omni's hand-held [дистанционное управление](#) включает в себя излучатель для излучения управляющего сигнала, распознаваемого развлекательным устройством. Излучатель передатчика относительно небольшой и легкий, чтобы быть переносным и переносным, это очень удобно для вашей жизни!

Parameters

Модель	канал	частота	Расстояние	аккумулятор	Текущий	обидчивость
OC321-01	1	433,92	<80m	3V CR2032	≤ 10 мА	-100dBm
OC321-02	2	433,92	<80m	3V CR2032	≤ 10 мА	-100dBm
OC321-06	6	433,92	<80m	3V CR2032	≤ 10 мА	-100dBm
OC321-16	16	433,92	<80m	3V CR2032	≤ 10 мА	-100dBm





OC321-01 Single channel

Battery Type : CR2032 (3V)
 Working temp : -20°C~+55°C
 Frequency : 433.92MHz

Transmitting power : $\leq 10\text{mW}$
 Channel quantity : Single channel
 Operation mode : Remote



OC321-02 Double channels

Battery Type : CR2032 (3V)
 Working temp : -20°C~+55°C
 Frequency : 433.92MHz

Transmitting power : $\leq 10\text{mW}$
 Channel quantity : Double channels
 Operation mode : Remote



OC321-06 Six channels

Battery Type : CR2032 (3V)
 Working temp : -20°C~+55°C
 Frequency : 433.92MHz

Transmitting power : $\leq 10\text{mW}$
 Channel quantity : Six channels
 Operation mode : Remote



OC321-16 Sixteen channels

Battery Type : CR2032 (3V)
 Working temp : -20°C~+55°C
 Frequency : 433.92MHz

Transmitting power : $\leq 10\text{mW}$
 Channel quantity : Sixteen channels
 Operation mode : Remote